DREAM DRILLS - INOX

DH453 SERIES

CARBIDE, DREAM DRILLS - INOX with COOLANT HOLES

EXTRA LONG

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER - INOX mit KÜHLKANAL
ÜBERLANG

Forets DREAM DRILLS carbure pour INOX, avec arrosage central, série extra-longue
EXTRA-LONGUE

PUNTE ELICOIDALI IN MD, DREAM DRILLS - INOX (con fori di refrigerazione)
EXTRA LUNGA

- ▶Special flute shape and geometry suitable for machining stainless steel
- ▶Excellent chip evacuation from better surface treatment
- ▶Point R-thinning achieves superior centering and chip curling
- ▶TiAlN coating for better surface finishes and longer tool life

- ▶ Spezielle Nutenform und Geometrie für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl
- ▶ Hervorragende Spanabfuhr durch bessere Oberflächenbehandlung
- ▶ Vorzügliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ TiAlN-Beschichtung für bessere Oberflächengüte der Bohrung und längere Standzeit



DIN 6537 | CARBIDE | 30° | h6 | m7 | 140° | 20 bar | TiAlN

p.A127

8 × D

Recommended ToolHolder

Plain Shank
- HYDRAULIC CHUCK
- SHRINK FIT HOLDER
- ER COLLET CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH453030	3.0	6	34	72
DH453031	3.1	6	34	72
DH453032	3.2	6	34	72
DH453033	3.3	6	34	72
DH453034	3.4	6	34	72
DH453035	3.5	6	34	72
DH453036	3.6	6	34	72
DH453037	3.7	6	34	72
DH453038	3.8	6	43	81
DH453039	3.9	6	43	81
DH453040	4.0	6	43	81
DH453041	4.1	6	43	81
DH453042	4.2	6	43	81
DH453043	4.3	6	43	81
DH453044	4.4	6	43	81
DH453045	4.5	6	43	81
DH453046	4.6	6	43	81
DH453047	4.7	6	43	81
DH453048	4.8	6	57	95
DH453049	4.9	6	57	95
DH453050	5.0	6	57	95
DH453051	5.1	6	57	95
DH453052	5.2	6	57	95
DH453053	5.3	6	57	95

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH453054	5.4	6	57	95
DH453055	5.5	6	57	95
DH453056	5.6	6	57	95
DH453057	5.7	6	57	95
DH453058	5.8	6	57	95
DH453059	5.9	6	57	95
DH453060	6.0	6	57	95
DH453061	6.1	8	76	114
DH453062	6.2	8	76	114
DH453063	6.3	8	76	114
DH453064	6.4	8	76	114
DH453065	6.5	8	76	114
DH453066	6.6	8	76	114
DH453067	6.7	8	76	114
DH453068	6.8	8	76	114
DH453069	6.9	8	76	114
DH453070	7.0	8	76	114
DH453071	7.1	8	76	114
DH453072	7.2	8	76	114
DH453073	7.3	8	76	114
DH453074	7.4	8	76	114
DH453075	7.5	8	76	114
DH453076	7.6	8	76	114
DH453077	7.7	8	76	114

▶ Other shank types are available on your request.

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended		◎	○			◎	○					◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	○	○	○												○				

DREAM DRILLS - INOX

DH453 SERIES

CARBIDE, DREAM DRILLS - INOX with COOLANT HOLES

EXTRA LONG

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER - INOX mit KÜHLKANAL
Forets DREAM DRILLS carbure pour INOX, avec arrosage central, série extra-longue
PUNTE ELICOIDALI IN MD, DREAM DRILLS - INOX (con fori di refrigerazione)

ÜBERLANG
EXTRA-LONGUE
EXTRA LUNGA

- Special flute shape and geometry suitable for machining stainless steel
- Excellent chip evacuation from better surface treatment
- Point R-thinning achieves superior centering and chip curling
- TiAlN coating for better surface finishes and longer tool life

- Spezielle Nutenform und Geometrie für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl
- Hervorragende Spanabfuhr durch bessere Oberflächenbehandlung
- Vorzügliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- TiAlN-Beschichtung für bessere Oberflächengüte der Bohrung und längere Standzeit



DIN 6537 | CARBIDE | 30° | h6 | m7 | 140° | 20 bar | TiAlN

p.A127

8 × D

Recommended ToolHolder: Plain Shank — HYDRAULIC CHUCK, SHRINK FIT HOLDER, ER COLLET CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH453078	7.8	8	76	114
DH453079	7.9	8	76	114
DH453080	8.0	8	76	114
DH453081	8.1	10	95	142
DH453082	8.2	10	95	142
DH453083	8.3	10	95	142
DH453084	8.4	10	95	142
DH453085	8.5	10	95	142
DH453086	8.6	10	95	142
DH453087	8.7	10	95	142
DH453088	8.8	10	95	142
DH453089	8.9	10	95	142
DH453090	9.0	10	95	142
DH453091	9.1	10	95	142
DH453092	9.2	10	95	142
DH453093	9.3	10	95	142
DH453094	9.4	10	95	142
DH453095	9.5	10	95	142
DH453096	9.6	10	95	142
DH453097	9.7	10	95	142
DH453098	9.8	10	95	142
DH453099	9.9	10	95	142
DH453100	10.0	10	95	142
DH453101	10.1	12	114	162

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH453102	10.2	12	114	162
DH453103	10.3	12	114	162
DH453104	10.4	12	114	162
DH453105	10.5	12	114	162
DH453106	10.6	12	114	162
DH453107	10.7	12	114	162
DH453108	10.8	12	114	162
DH453109	10.9	12	114	162
DH453110	11.0	12	114	162
DH453111	11.1	12	114	162
DH453112	11.2	12	114	162
DH453113	11.3	12	114	162
DH453114	11.4	12	114	162
DH453115	11.5	12	114	162
DH453116	11.6	12	114	162
DH453117	11.7	12	114	162
DH453118	11.8	12	114	162
DH453119	11.9	12	114	162
DH453120	12.0	12	114	162
DH453125	12.5	14	133	178
DH453130	13.0	14	133	178
DH453135	13.5	14	133	178
DH453140	14.0	14	133	178

▶ Other shank types are available on your request.

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended		◎	○			◎	○					◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	○	○	○												○				

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions
YG-1 CO., LTD.