
ONLY ONE COATED PM60 END MILLS

PLAIN SHANK **GYG74 SERIES**
FLAT SHANK **GYF96 SERIES**

PM60, 4 FLUTE SHORT LENGTH (Center Cut)

PM60, 4 SCHNEIDEN, KURZ, ZENTRUMSCHNITT
REVÊTUE YG-ALCRN - PM60, 4 DENTS, SÉRIE COURTE (COUPE AU CENTRE)
RIVESTITA PM60, 4 TAGLIENTI SERIE CORTA (TAGLIENTE AL CENTRO)



PM 60 | 4 | 30° | PLAIN | FLAT | Y Coating

p.C666

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
◎	END MILL HOLDER	POWER MILLING CHUCK
◎	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.		Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
PLAIN	FLAT	D_1	D_2	L_1	L_2
GYG74010	GYF96010	1.0	6	3	49
GYG74020	GYF96020	2.0	6	7	51
GYG74030	GYF96030	3.0	6	8	52
GYG74040	GYF96040	4.0	6	11	55
GYG74050	GYF96050	5.0	6	13	57
GYG74060	GYF96060	6.0	6	13	57
GYG74070	GYF96070	7.0	8	16	66
GYG74080	GYF96080	8.0	8	19	69
GYG74090	GYF96090	9.0	10	19	69
GYG74100	GYF96100	10.0	10	22	72
GYG74120	GYF96120	12.0	12	26	83
GYG74140	GYF96140	14.0	12	26	83
GYG74160	GYF96160	16.0	16	32	92
GYG74180	GYF96180	18.0	16	32	92
GYG74200	GYF96200	20.0	20	38	104
GYG74220	GYF96220	22.0	20	38	104
GYG74250	GYF96250	25.0	25	45	121

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h6

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend						○	○	○												○	