HSS-E, MORSE TAPER SHANK CHUCKING REAMERS - LH SPIRAL FLUTES

HSS-E, MASCHINENREIBAHLE mit MK - SPIRALGENUTET mit LINKSDRALL
ALÉSOIRS HSS-E MACHINE QUEUE CONIQUE - HÉLICE À GAUCHE
ALESATORI IN HSS-E, ATTACCO CONICO - ELICA SINISTRA

- ▶ O.D. Tolerances : DIN 1420 for H7
- ▶ LH Spiral Flutes / Right Hand Cut
- ▶ Chamfer Angle : 45°

- ▶ Schneiden-Ø Toleranzen : DIN 1420 für H7
- ▶ Spiralgenutet mit Linksdrall / Rechtsschneidend
- ▶ Anschnittwinkel : 45°





Hole type



HSS-E | DIN 208 | H7 | LH7° | 45° | FORM B | Bright

p.A406

Recommended ToolHolder — Plain Shank — ER COLLET CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Reamer Diameter D1	No. of Morse Taper	Cutting Length L1	Overall Length L2	No. of Flute
K211201000	10.0	1	38	168	6
K211201100	11.0	1	41	175	6
K211201200	12.0	1	44	182	6
K211201300	13.0	1	44	182	6
K211201400	14.0	1	47	189	8
K211201500	15.0	2	50	204	8
K211201600	16.0	2	52	210	8
K211201700	17.0	2	54	214	8
K211201800	18.0	2	56	219	8
K211201900	19.0	2	58	223	8
K211202000	20.0	2	60	228	8
K211202100	21.0	2	62	232	8
K211202200	22.0	2	64	237	8
K211202300	23.0	2	66	241	8
K211202400	24.0	3	68	268	8
K211202500	25.0	3	68	268	8
K211202600	26.0	3	70	273	8
K211202700	27.0	3	71	277	10
K211202800	28.0	3	71	277	10
K211202900	29.0	3	73	281	10
K211203000	30.0	3	73	281	10
K211203100	31.0	3	75	285	10
K211203200	32.0	4	77	317	10
K211203400	34.0	4	78	321	10
K211203500	35.0	4	78	321	10
K211203600	36.0	4	79	325	10

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	○	○		○	○	○													

YG REAMERS

K2112 SERIES

HSS-E, MORSE TAPER SHANK CHUCKING REAMERS - LH SPIRAL FLUTES

HSS-E, MASCHINENREIBAHLE mit MK - SPIRALGENUTET mit LINKSDRALL
ALÉSOIRS HSS-E MACHINE QUEUE CONIQUE - HÉLICE À GAUCHE
ALESATORI IN HSS-E, ATTACCO CONICO - ELICA SINISTRA

- O.D. Tolerances : DIN 1420 for H7
- LH Spiral Flutes / Right Hand Cut
- Chamfer Angle : 45°

- Schneiden-Ø Toleranzen : DIN 1420 für H7
- Spiralgenutet mit Linksdrall / Rechtsschneidend
- Anschnittwinkel : 45°





HSS-E | DIN 208 | H7 | LH7° | 45° | FORM B | Bright

p.A406

Recommended ToolHolder: Plain Shank, ER COLLET CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Reamer Diameter D1	No. of Morse Taper	Cutting Length L1	Overall Length L2	No. of Flute
K211203800	38.0	4	81	329	10
K211204000	40.0	4	81	329	10
K211204100	41.0	4	82	333	12
K211204200	42.0	4	82	333	12
K211204300	43.0	4	83	336	12
K211204400	44.0	4	83	336	12
K211204500	45.0	4	83	336	12
K211204600	46.0	4	84	340	12
K211204700	47.0	4	84	340	12
K211204800	48.0	4	86	344	12
K211205000	50.0	4	86	344	12

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	○	○		○	○	○													

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions
YG-1 CO., LTD.