PRIME TAP

TRJ17 SERIES

UNC Unified Coarse Threads

Unified Grobgewinde
UNC
Unificato passo fine

Machine taps
Maschinengewindebohrer

- High performance on various ductile materials
- Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

- Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.
- Speziell entwickelt, um zu gro ß e Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.


DIN 371





DIN 376



Hole type
3.0×D







Material groups **MU**

HSS PM | DIN 371/376 | 2BX | 60° | B | X Coating

p.B88

Recommended ToolHolder
Plain Shank
SYNCHRO TAPPING CHUCK
TAPPING ER CHUCK
TAPPING CHUCK
ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE ØD1	TPI	EDP No. X-Coating	Thread Length L1	Overall Length L2	Neck Length L3	Shank Diameter ØD2	Square Size K	Square Length Kl	No. of Flute Z	Tapping Drill Diameter Ød1
#4	- 40 UNC	TRJ17162GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.30
#5	- 40 UNC	TRJ17202GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.60
#6	- 32 UNC	TRJ17242GS	12.0	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.80
#8	- 32 UNC	TRJ17282GS	13.0	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.40
#10	- 24 UNC	TRJ17322GS	15.0	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	3.90
#12	- 24 UNC	TRJ17362GS	16.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.50
1/4	- 20 UNC	TRJ17402GS	17.0	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	5.10
5/16	- 18 UNC	TRJ17442GS	20.0	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.60
3/8	- 16 UNC	TRJ17482GS	22.0	100.0	39.0	9.0	7.0	10.0	3	8.00
7/16	- 14 UNC	TRJ17522GS	22.0	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.40
1/2	- 13 UNC	TRJ17562GS	25.0	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.80
9/16	- 12 UNC	TRJ17602GS	26.0	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.20
5/8	- 11 UNC	TRJ17642GS	27.0	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	13.60
3/4	- 10 UNC	TRJ17702GS	30.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	3	16.50
7/8	- 9 UNC	TRJ17742GS	32.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	19.50
1	- 8 UNC	TRJ17782GS	36.0	160.0	60.0	20.0	16.0	19.0	3	22.20

- DIN371 (#4~3/8) and DIN376 (7/16~1)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎													

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions
YG-1 CO., LTD.