i-Xmill BALL INSERTS

i-Xmill WECHSELPLATTE mit RUNDER STIRN
i-Xmill - Plaquette hémisphérique
i-Xmill Placca emisferica

- ▶Exchangeable Ball End Mill for economic use
- ▶Three Types of Inserts are available
  - For General Purpose (~HRc50)
  - For Hardened Material (HRc40~HRc65)
  - For Graphite
- ▶Special Geometry and Coating for Excellent Performance

- ▶ Kopierfräser mit Wechselplatte für wirtschaftlichen Einsatz.
- ▶ Drei Typen von Schneideinsätzen lieferbar
  - Für allgemeinen Einsatz (HRc50)
  - Für gehärtete Materialien (HRc40~HRc65)
  - Für graphit
- ▶ Spezielle Geometrie und Beschichtung für höchste Leistu





for Stainless Steels | **Full Radius Type** (Cutting Angle : 220˚) | **for Graphite**

cutting conditions : p.C60~C61

Recommended ToolHolder — Plain Shank: POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK

Unit : mm

EDP No.			Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Height	Thickness
AlTiN	Y-Coating	Diamond				
Stainless Steels	General Purpose Full Radius Type	Graphite	R	D	H	T
XMB130A080	XMM110V080	XMB110D080	R4.0	8.0	8.0	2.4
XMB130A100	XMM110V100	XMB110D100	R5.0	10.0	9.5	2.7
XMB130A110	XMM110V110	XMB110D110	R5.5	11.0	10.0	2.7
XMB130A120	XMM110V120	XMB110D120	R6.0	12.0	11.0	3.2
XMB130A130	XMM110V130	XMB110D130	R6.5	13.0	11.5	3.2
XMB130A160	XMM110V160	XMB110D160	R8.0	16.0	13.0	4.2
XMB130A170	XMM110V170	XMB110D170	R8.5	17.0	13.5	4.2
XMB130A200	XMM110V200	XMB110D200	R10.0	20.0	16.0	5.2
XMB130A210	XMM110V210	XMB110D210	R10.5	21.0	16.5	5.2
XMB130A250	XMM110V250	XMB110D250	R12.5	25.0	19.5	6.2
XMB130A260	XMM110V260	XMB110D260	R13.0	26.0	20.0	6.2
XMB130A300	XMM110V300	XMB110D300	R15.0	30.0	23.5	7.2
XMB130A320	XMM110V320	XMB110D320	R16.0	32.0	24.5	7.2
XMB130A330	XMM110V330	XMB110D330	R16.5	33.0	25.0	7.2

▶ The ball radius tolerance is ±0.01mm and the set-up accuracy is ±0.02mm.

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
XMB130A												◎	◎	◎						
XMM110V	◎	◎	◎	◎		◎	◎			◎										
XMB110D																				

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
XMB130A																					
XMM110V																					
XMB110D	○	○	○	○					◎												